



## 《 非硅滲透消泡劑 CD-5011 》

滲透消泡劑 CD-5011具有表面張力比較低且溶於水的特點，因此能夠作用於多種工業行業的消泡。如紡織印染、塗料、石油工業、金屬加工製造行業過程中泡沫問題，都可以使用解決。針對印染、塗料行業的消泡，它不會造成縮孔現象，能保持產品印染、塗刷的美觀性，對體系不產生影響。

### 【產品性狀】

- 1.外觀：無色透明~微濁液體
- 2.組成：脂肪醇聚氧乙烯醚等合成物
- 3.離子性：非/陰離子
- 4.固成份：29±1%
- 5.PH 值：6.0±1.0
- 6.水溶性：可任意稀釋分散於水

### 【特 徵】

- 1.YIMANOL CD-5011 表面張力較低。
- 2.YIMANOL CD-5011 能夠作用於紡織印染、塗料、石油工業、金屬加工製造行業。
- 3.YIMANOL CD-5011 不會造成縮孔現象。

### 【應 用】

一般推薦添加量為全配方的 1.0%-2.0%，最好做梯度試驗來確定最佳用量。

### 【包 裝】

120KG 塑膠桶裝，本品應置於乾燥、陰涼、通風處密閉常溫保存，遠離火源

#### 使用者需知：

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與敝公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。