



耐鹼耐溫消泡劑 CD-1149MS

CD-1149MS是一乳化型消泡劑，可在任何狀況下使用。如與樹脂或染整助劑混合相容性非常好，且儲存安定性與透明性佳；具有高消泡力且抑泡性及耐高剪切力好，故長時間在高速攪拌下也具有消泡與抑泡效果；本品亦具有良好的耐溫耐鹼性，適合在前處理中使用，如與助劑混合時，不會有浮油現象；而在一般中低溫狀況時，依然保持高消泡力。本產品屬於高濃度產品，用量少，效益高，故廣泛使用於染整、樹脂，化工，皮革，塗料等行業。

【 性 狀 】

1. 組 成：乳化型silicone乳液
2. 含 量：30±1%
3. 外 觀：乳白色液體
4. 離 子 性：非離子
5. PH 值：6.0-9.0
6. 水 溶 性：水中乳化分散

【 特 徵 】

1. CD-1149MS 具有優異的耐溫耐鹼性能。
2. CD-1149MS 消泡抑泡皆非常好，尤其抑泡性能佳。用量少消泡迅速且具持久性。其與高起泡性介面活性劑混合如精練劑其相容性、安定性、透明性皆非常好，長時間置放一樣可以發揮高消泡力效果。
3. CD-1149MS 適用任何行業如：紡織染整、polymer、PU皮革、印刷、塗布、油墨、化學工業等行業。
4. CD-1149MS 直接或以8至10倍之水量先行分散，而後加入需要消泡的溶液中就能馬上達到消泡之效果，一般加入量為30ppm~300ppm，但其實際用量應視現場實際操作情況而調整。
5. CD-1149MS 消泡劑本身為乳化產品請保存於攝氏32°C以下，則安定性可達4-6個月，如貯存期間發生不均勻之現象或變稠，只要稍加搖動或攪拌就可回復原狀，決不影響消泡之性能。

【 應 用 】

建議用量0.01-0.05%，依實際需求情況調整之。

【 包 裝 】

120kg桶裝

使用者需知：

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與蔽公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。