



廢水脫色劑 HB-10DN

廢水脫色劑 HB-10DN 是一種特殊聚合物的複合體高濃度品，應用於廢水處理中，具有工藝控制簡單，脫色效果明顯，脫色中不帶入二次污染物料，對氨氮具有良好的去除效果，提高後續廢水升化處理效率，是一支多功能的廢水處理劑。同時也可作為分散滌綸染料的剝色劑使用，用在染整工藝。

【性 狀】

1. 外 觀：白色顆粒粉末狀
2. 有效成分：99%
3. pH 值：PH 12±0.5 (1%純水)
4. 水 溶 性：分散或溶於水
5. 組 成：特殊聚合物的複合體

【特 性】

1. HB-10DN 具有良好的凝集作用，脫色效果明顯
2. HB-10DN 對氨氮具有良好的去除效果
3. HB-10DN 不帶入二次污染
4. HB-10DN 可以取代或與傳統的 PAC/PAM 混合使用
5. HB-10DN 無污泥產品
6. HB-10DN 可用於印染廢水、電鍍廢水脫色處理
7. HB-10DN 可作為滌綸剝色劑使用

【應 用】

1. 廢水脫色劑：將 HB-10DN 按 0.005%-0.4%(對廢水重)直接加入廢水，攪拌下吸附殘餘浮色。
2. 做滌綸剝色劑：使用量約 1-3g/L，浴比 1:20，溫度 100°C×20min，冷水沖洗，80°C 烘乾。
以上用量僅供參考，客戶可根據實際情況進行調整。

【儲 存】

請置於陰涼乾燥處儲存，且勿在太陽下暴曬。

【包 裝】

50KG/白色塑膠桶

使用者需知：

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與敝公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。