

## 物質安全資料表(MSDS)

### 一、物品與廠商資料

- 1.1 物品名稱：酸性染料尼龍固色劑 N-900
- 1.2 其他名稱：-
- 1.3 建議用途及限制使用：-
- 1.4 製造商或供應商名稱、位址及電話：  
成宥國際股份有限公司/新北市新店區北新路一段 86 號 29 樓之 3/(02)2673-3998
- 1.5 緊急聯絡電話/ 傳真電話：(02)26973-3998/(02)2673-3995

### 二、危害辨識資料

- 2.1 物品危害分類：-
- 2.2 標示內容：  
 象徵符號：—  
 警示語：—  
 危害警告訊息：過分接觸可引起頭痛、嗜睡、周身無力、呼吸道粘膜刺激症狀、喘息性支氣管炎和皮膚病。眼睛接觸：有刺激作用，會引起結膜炎。  
 物理性及化學性危害：不可測定。  
 危害防範措施：—
- 2.3 其它危害：無相關資料

### 三、成分辨識資料

混合物：-		
物質成份	CAS Number	%
磺酸鹽衍生物	-	-

### 四、急救措施

- 4.1 不同暴露途徑之急救方法：  
 吸入：迅速脫離現場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難，給輸氧。如呼吸停止，立即進行人工呼吸。  
 皮膚接觸：脫掉被污染的衣服，以大量水沖洗接觸部位，再用肥皂水或3%碳酸氫銨溶液洗滌。若皮膚發炎時，應接受治療。  
 眼睛接觸：提起眼瞼，用流動清水或生理鹽水沖洗。就醫。  
 食入：飲足量溫水，催吐。就醫。
- 4.2 最重要症狀及危害效應：-
- 4.3 對急救人員之防護：-
- 4.4 對醫師之提示：對症醫治。

### 五、滅火措施

- 5.1 適用滅火劑：霧狀水、泡沫、二氧化碳、乾粉、砂土。
- 5.2 滅火時可能遭遇之特殊危害：遇明火、高熱能燃燒。受高熱分解放出有毒的氣體。
- 5.3 特殊滅火程式：無
- 5.4 消防人員之特殊防護設備：無

5.5 有害燃燒產物：一氧化碳、二氧化碳。

## 六、洩漏處理方法

- 6.1 個人注意事項：速撤離洩漏污染區人員至安全區，並進行隔離，嚴格限制出入。切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿防靜電工作服。
- 6.2 環境注意事項：盡可能切斷洩漏源，防止流入下水道、排洪溝等限制性空間。
- 6.3 清理方法：小量洩漏：用乾燥的砂土或類似物質吸收。大量洩漏：構築圍堤或挖坑收容。用泡沫覆蓋，降低蒸氣災害。用防爆泵轉移至槽車或專用收集器內，回收或運至廢物處理場所處置。

## 七、安全處置與儲存方法

- 7.1 操作注意事項：提供良好的自然通風條件。操作人員必須經過專門培訓，嚴格遵守操作規程。建議操作人員佩戴過濾式防護口罩，戴化學安全防護眼鏡，穿防護工作服。遠離火種、熱源，工作場所嚴禁吸煙。使用通風系統和設備。防止蒸氣洩漏到工作場所空氣中。避免與氧化劑接觸。搬運時要輕裝輕卸，防止包裝及容器損壞。配備相應品種和數量的消防器材及洩漏應急處理設備。倒空的容器可能殘留有害物。
- 7.2 儲存：儲存於陰涼、通風的庫房。遠離火種、熱源。保持容器密封。應與氧化劑分開存放，切忌混儲。配備相應品種和數量的消防器材。儲區應備有洩漏應急處理設備和合適的收容材料。

## 八、暴露預防措施

- 8.1 工程控制：通風設備，提供良好的通風條件。
- 8.2 控制參數：  
八小時日時量平均容許濃度/短時間時量平均容許濃度/最高容許濃度：—  
生物指標：—
- 8.3 個人防護設備：  
安全眼鏡，防護手套  
呼吸防護：設置排氣裝置，高濃度接觸時可佩戴過濾式防護口罩。  
手部防護：防護手套  
眼睛防護：必要時，戴化學安全防護眼鏡  
皮膚及身體防護：工作服
- 8.4 衛生措施：1.工作場所嚴禁抽煙或飲食。2.維持作業場所清潔。

## 九、物理及化學性質

- |            |        |           |              |
|------------|--------|-----------|--------------|
| • 外觀：      | 液體     | • 固成份(%)： | 40±1%        |
| • 顏色：      | 棕色或紅棕色 | • PH 值：   | 7-9          |
| • 離子性：     | 陰離子    | • 水中溶解性：  | 溶於水          |
| • 沸點/沸點範圍： | 100°C  | • 黏度：     | 200-800mpa.s |

## 十、安定性及反應性

- 10.1 安定性：正常使用條件下安定。
- 10.2 特殊狀況下可能之危害反應：-
- 10.3 應避免之狀況：-
- 10.4 應避免之物質：陽離子物質、強氧化劑
- 10.5 危害分解物：-

## 十一、毒性資料

11.1 暴露途徑：-

11.2 過分接觸的影響和症狀：

眼睛接觸：有刺激作用，會引起結膜炎。

皮膚接觸：會引起灼傷。

食入：對胃和食道造成傷害。

吸入：會引起嘔心，鼻炎和支氣管炎

11.3 其他危害：-

## 十二、生態資料

12.1 生態毒性：-

12.2 生物體內累積性：-

12.3 在土壤中流動性：-

12.4 持久性和降解性：-

## 十三、廢棄處置方法

13.1 產品廢棄處置方法：按當地法規。

13.2 包裝廢棄物處置方法：按當地法規進行廢棄處理。

## 十四、運送資料

14.1 聯合國編號：-

14.2 聯合國運輸名稱：-

14.3 運輸危害分類：-

14.4 包裝類別：-

14.5 海洋污染物：否

14.6 特殊運送方法及注意事項：-

## 十五、法規資料

適用法規：當地或國家的相關法規

## 十六、其他資料

製表單位 名稱：成宥國際股份有限公司

位址/電話：新北市新店區北新路一段 86 號 29 樓之 3/(02)2673-3998

製表日期 2021 年 05 月 13 日

### 使用者需知:

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與蔽公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。