



分散均染劑 LEVELLING DL-889

分散均染劑 LEVELLING DL-889 為本公司開發之高效型多用途、適用範圍廣的分散均染劑。其除了具有良好的分散功能及均染效果外，超低泡更是一大特點，因此在操作時，更加方便及降低成本。

【 產品性狀 】

1. 外觀：黃色透明液體
2. 離子性：非離子
3. PH 值：6 ±1 (1%水溶液)
4. 水溶性：水中分散
5. 組成：聚乙二醇油酸酯
6. 酸價：3max
7. 水份：0.5% MAX

【 特徵 】

1. DL-889 對分散染料具有良好的分散效果，及可以改善染料在高溫時焦油質之現象。
2. DL-889 對分散染料具有很好的均染性及緩染效果，其移染性(migration)特佳。
3. DL-889 超低超泡性，破泡性非常好，在 Rapid 染色機中使用沒問題。
4. DL-889 耐鹽性非常優異，在芒硝染浴中非常安定，對其他助劑之相容性良好。
5. DL-889 在 T/C 一浴中，分散染料對棉的污染非常小。
6. DL-889 在分散染料染色浴中添加使用，則可提高染料的分散性及均染性。
7. DL-889 耐高溫、超細纖維染色亦可使用。
8. DL-889 對染料有很好的再現性，因為其具有不會消色之特性。

【 應用 】

一般使用量約 0.5-1.5g/L

注：在高染色濃度時，使用應注意染料之熱凝集，因此需緩慢加入使用。

【 包裝 】

120kgs 塑膠桶裝

使用者需知：

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與敝公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。