

Degassing & Penetrating Agent KKM 浸透剤+脱気剤 - KKM

Degassing and penetrating agent KKM is stable in the range of moderate acid to strong alkali (about 10 ml/l NaOH 38°Be') without adding any surfactant. It can be stabilized in hard water as well.

脱気・浸透剤KKMは、中酸から強アルカリ（約10ml/l NaOH 38°Be'）の範囲で、界面活性剤を添加することなく安定です。また、硬水でも安定化させることができます。



Physical Properties

物性

- Appearance : Colorless to slight yellowish liquid
外観 無色～微黄色の液体
- Component : special surfactant
主成分 特殊界面活性剤
- Solid Content: 40±1%
固形物
- PH value : 3.0-5.0
pH 値
- Iconic character : Anionic/ Nonionic
イオン性 アニオン性/ノニオン性
- Solubility : Soluble in water
溶解性 水に溶けやすい

Application

使用方法

- Use KKM as a penetrating agent: 0.5-1g/ L (@ pH 4 ~13 can provide best capability)
KKMを浸透剤として使用：0.5～1g/L (pH4～13が最適です)
- Use KKM as a degassing agent :1-2g/L
脱気剤としてのKKMの使用：1～2g/L
- Use KKM as a foam suppressing agent: 0.5~1g/ L
KKMを泡の抑制剤として使用：0.5～1g/L
- For improving the textile chemicals pick-up ratio: 0.5g/ L
繊維薬品のピックアップ率向上用：0.5g/L
- In the yarn cone dyeing process, KKM can prevent the color difference.
チーズ染めの工程で、KKMは色差を防ぐことができます。
- It can be used as dyes carrier for acrylic fiber Vergel.
アクリル繊維「Vergel」の染料キャリアとして使用できます。
- Cleaning agent for dyeing synthetic fiber cloth by jet dyeing machine.
合成繊維布をジェット染色機で染色する際の洗浄剤。

- KKM can be the additive to textile sizing agents, pigments, inks, paints.
KKMは、繊維用サイズ剤、顔料、インク、塗料の添加剤として使用することができます。

Package

梱包仕様

120Kg / drum (ドラム)

LIMITED WARRANTY INFORMATION – PLEASE READ BEFORE ANY APPLICATION:

- The data presented in this brochure are in accordance with the present state of our knowledge but do not absolve the user from carefully checking all supplies immediately on receipt.
- We reserve the right to alter product constants within the scope of technical progress or new developments.
- The recommendations made in this brochure should be checked by preliminary trials because of conditions during processing over which we have no control, especially where other companies' raw materials are also being used.
- The information provided by us does not absolve the user from the obligation of investigating the possibility of infringement of third parties' rights or patents and, if necessary, clarifying the position.
- Recommendations for use do not constitute a warranty, either express or implied, of the fitness or suitability of the product for a particular purpose.
- We disclaim any responsibility for any dispute regarding product quality between agent and end user.
- Our sole warranty is that our products will meet the sales specifications in effect at the time of shipment.

231 新北市新店區北新路1段86號29樓之3 /T 02-2673-3998 /F 02-2673-3995 /29F.-3 No.86,Sec.1,Beixin Rd.,Xindian Dist.New Taipei City Taiwan (R.O.C.)

2021/07