

棉用均染劑 SA-5100

滌綸纖維常使用分散染料在130°C來染色，然而當溫度升到120°C時，容易產生所謂 THERMO-MIGRATION 熱泳移的現象，也因此降低其水洗牢度，有鑒於此，本公司特別推薦此一棉用均染劑 YIMANOL SA-5100，可有效提升其牢度1-1.5級，尤其是對AZO-TYPE之分散染料。

產品性狀

- 外觀：淡黃色~淡茶色透明液狀
- 離子性：陰離子
- PH 值：5~7
- 溶解性：易溶於水
- 組成：特殊聚合物
- 固成份：25±1%
- 安定性：對硬水,酸安定

特徵/用途

- 可應用於分散染料，可有效提高其昇華牢度。
- 亦可有效提高水洗牢度。
- 不會對色光造成影響。
- 亦具有改變手感之功能。

產品應用

- 一般使用量為 1-3g/l,可根據應用情況適當調整。
→ 低溫烘乾，180°C×30s焙烘。

產品包裝

120Kg塑膠桶裝

使用者需知:

- 本文所刊的都是我們認為可靠的資料。不過，使用者必須自行決定產品的適用性。
- 由於本公司無從對所有客戶的工藝狀況與織物種類一概明瞭，無法保證產品在個別用法與用途上或檢測要求上的正確性與適用性。
- 敦請閣下務必在使用之前，應先作徹底的驗證，然後再行決定最妥善的使用工藝與蔽公司所提供的原料的適用性。
- 本公司只對產品是否符合送樣規格給予保證。
- 產品的銷路或適用性或明示與暗示的保證；或銷售商與客戶的產品品質的爭執等，本公司一概不作任何責任上的承擔。
- 對銷售單位與使用者本公司唯一的承諾，僅限於合理的退回未使用的原料款項或更換其他本公司產品。
- 本公司對任何意外所造成的損失概不負責，我們所提供的使用建議，不得被當作侵犯任何專利權的導因。
- 請所有的客戶在使用本公司產品前，請確實熟讀本公司所提供的此說明訊息。對不熟讀者，不得藉故做為責任的任何藉口。